

XYZ RLX 555x3000 Draaibank

ProtoTRAK, Draaidiameter 560 mm, 3000 mm tussen de centers, Bedbreedte 500 mm 6600 Kg

De zware Prototurn met een extra zwaar bed en een centerafstand van 3 meter.

ProtoTRAK draaibanken - Artikelnummer rlx555x3000

DEMO AANVRAGEN

OFFERTE AANVRAGEN



XYZ
Machine Tools
www.xyz-machines.nl

HUVEMA NEDERLAND Kennedylaan 14 5466 AA Veghel tel: +31 413 34 22 75
MACHINES CRISPYN BELGIË Ambachtenlaan 3 9990 Maldegem tel: +32 50 71 52 72

De Prototrak CNC is de meest gebruiksvriendelijke besturing voor enkelstuks en kleine seriewerken.

- ✓ Razendsnel programmeren zonder dat u één code hoeft te kennen.
- ✓ Geen verlies aan flexibiliteit ten opzichte van een conventionele machine.
- ✓ Reduceer uw arbeidskosten 4- tot 10-voudig, elke keer opnieuw, en altijd.

Geen verrassingen in de opties, daarom is dit allemaal standaard inbegrepen:

- ✓ Gratis 1 dag opleiding voor maximaal 5 personen. U hoeft niets te kennen van CNC, enkel de basis van conventioneel verspanen volstaat.
- ✓ Gratis plaatsing volgens DIN8606
- ✓ Zelfcentrerende 3 klauwplaat
- ✓ Koelpompinstallatie
- ✓ Snelwisselbeitelhouder met 6 houders
- ✓ Losse kop
- ✓ Constante snijsnelheid
- ✓ Ijlgang met joystick
- ✓ Volautomatische smering
- ✓ Openschuifbare beschermkap en solide achterwand
- ✓ Vaste centers en verloopbus
- ✓ Verlichting
- ✓ TRAKing®



Technische gegevens

- ✓ Maximale draaidiameter: 560 mm
- ✓ Maximale draaidiameter in de zak: 900 mm
- ✓ Maximale draaidiameter boven de wagen: 350 mm
- ✓ Koers van de dwarslede: 290 mm
- ✓ Afstand tussen de punten: 3000 mm
- ✓ Maximale snijlengte: 2900 mm
- ✓ Doorlaat hoofdas: 104 mm
- ✓ Spindelopname: D 1-11 camlock
- ✓ Cone van de vaste kop: MK7 in verloopbus
- ✓ Hoofdmotor: 11 kw (15 pk)
- ✓ Toerentalbereik 30-1800 omw/min (vario in 2 trappen)
- ✓ Koers losse kop: 200 mm
- ✓ Opname losse kop: MK6
- ✓ Pinolediameter losse kop: 105 mm
- ✓ Bedbreedte: 500 mm
- ✓ Hoofdafmetingen LxBxH: 5260 x 2010 x 1910 mm stelgegevens

Opties

- ✓ Geen eindeloze lijst al kunnen deze opties voor uw type werk wel handig zijn:
- ✓ Automatische 4- of 8-weg beitelhouder/Vlakplaat, onafhankelijke 4-klauw, vaste bril en/of meelopende bril, Off-line softwareDXF Converter, Transport van de machine en plaatsing op de werkplek.Opleiding bij u ter plaatse (Gratis opleiding 1 dag standaard inbegrepen)Beitels

